



- **Max. 300.000 FPM**
- **Max. 12h Betriebsdauer**
- **Schutzart IP65**



- **Max. 300.000 FPM**
- **Max. 12h continuous use time**
- **Protection class IP65**



<b>Technische Daten</b>		
<b>Technical Data</b>		
<b>Allgemeine Parameter / General Data</b>		
Schutzart / <i>protection class</i>		IP65
Frequenzbereich / <i>frequency range</i>	Blitze pro Minute / <i>flashes per minute</i>	30 – 300.000
Anzeige / <i>Display</i>		LCD, mehrzeilig / <i>LCD, multiple lines</i>
Genauigkeit / <i>Accuracy</i>		0,02% (+/- 1 digit)
Auflösung / <i>Resolution</i>		+/- 0,1 (30 ... 999 FPM) +/- 1 (1.000 ... 300.000 FPM)
Triggereingang / <i>external trigger</i>		Optional
Gewährleistung / <i>warranty</i>		2 Jahre / <i>2 years</i>
Prüfungen / <i>certificates</i>		CE
<b>Blitzparameter / Flash parameter</b>		
Blitzdauer / <i>flash duration</i>		Einstellbar / <i>adjustable</i>
Blitzstärke / <i>Light emission</i>	Lux	1500 @ 6000 FPM / 20cm
Blitzfarbe / <i>flash colour</i>	K	6.500
<b>Spannungsversorgung / power supply</b>		
Spannungsversorgung / <i>power supply</i>		3 x AA Batterien oder 3 x NiMh Akkus (AA) <i>3 x AA size disposable batteries or 3 x NiMh rechargeable batteries</i>
Betriebsdauer / <i>continuous use time</i>		NiMh-Akku: ca. 12 h @ 6.000 FPM Batterien: ca. 10 h @ 6.000 FPM <i>NiMh-batteries: approx. 12 h @ 6.000 FPM Disposable batteries: approx.. 10 h @ 6.000 FPM</i>
<b>Gehäuse / housing</b>		
Material / <i>Material</i>		Aluminium / ABS extrem stoßgeschützt / <i>Heavy duty design</i>
Abmessungen / <i>Dimensions</i>	mm	195 x 95 x 50
Gewicht / <i>weight</i>	gramm	Ca. 400 (mit Batterien) Approxim. 400 (including batteries)
<b>Umgebungsbedingungen / Ambient conditions</b>		
Temperatur / <i>ambient temp.</i>		0°... 45°C / 32°... 113°F
Feuchtigkeit / <i>humidity</i>		Schutzart IP65 / <i>protection code IP65</i>

Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, vorbehalten.  
Trotz größter Sorgfalt können wir bei Fehlern keine Haftung übernehmen.

*We reserve the right to make technical changes without prior notice. Although great care has been taken in compiling this document, we accept no liability for errors or omissions.*

**RHEINTACHO Messtechnik GmbH**  
Waltershofener Str. 1  
D-79111 Freiburg

phone ++49 761 4513 0  
fax ++49 761 445274  
www.rheintacho.de