

# ENDOSCAM® R 5,5 MM



## ENDOSCOPIE



AGM TEC  
Depuis 2009

La précision et la performance au service de vos inspections en milieux confinés.

### Caméra

Diamètre :	• 5.5 mm
Profondeur de champs	de 0.7 à 6 cm
Capteur optique :	CMOS couleur
Éclairage :	4 LEDs blanches
Résolution :	720 x 576px
Angle de vue :	90°
Protection :	IP67

### Ecran

Longueur :	3.5 pouces
Diagonale :	8.9 cm
Résolution :	640 x 480px
Stockage :	Carte Micro SD

### Flexible

Longueur :	1 m
------------	-----

### Température de fonctionnement

Température :	0°C à +40°C
---------------	-------------

#### Notes :

- Flexible semi-rigide
- Endoscope de précision



BATTERIE LI-ION  
PILES



DISTANCE  
1 MÈTRE



ÉTANCHÉITÉ  
IP67



ENREGISTREMENT  
CARTE MICRO SD



ÉCLAIRAGE  
4 LEDS BLANCHES

### Avantages Techniques

- Enregistrement sur carte micro SD
- Norme IP67
- Ecran 3.5 pouces sans fil
- Pistolet support compatible avec tous les flexibles Endoscama®
- Matériel évolutif



Zone Acticentre - CRT2 - CS 10210  
156/220 Rue des Famards - 59273 FRETIN  
Téléphone : 03.20.62.06.80  
Télécopie : 03.20.96.95.62  
<http://www.dimelco.com>