

ENDOSCAM® R 9 MM



ENDOSCOPIE



La précision et la performance au service de vos inspections en milieux confinés.

Caméra

Diamètre :	9 mm
Profondeur de champs	de 3 à 10 cm
Capteur optique :	CMOS couleur
Éclairage :	4 LEDs blanches
Résolution :	720 x 576px
Angle de vue :	90°
Protection :	IP67

Ecran

Longueur :	3.5 pouces
Diagonale :	8.9 cm
Résolution :	640 x 480px
Stockage :	Carte Micro SD

Flexible

Longueurs :	1 / 2 / 5 m
-------------	-------------

Température de fonctionnement

Température :	0°C à +40°C
---------------	-------------

Notes :

- Flexible à mémoire de forme
- Endoscope de précision



BATTERIE LI-ION
PILES



DISTANCE
1 / 2 / 5 MÈTRES



ÉTANCHÉITÉ
IP67



ENREGISTREMENT
CARTE MICRO SD



ÉCLAIRAGE
4 LEDS BLANCHES

Avantages Techniques

- Enregistrement sur carte micro SD
- Norme IP67
- Ecran 3.5 pouces sans fil
- Pistolet support compatible avec tous les flexibles Endoscam®
- Matériel évolutif

Options Disponibles

Flexible de 2 mètres de longueur

Flexible de 5 mètres de longueur



Zone Acticentre - CRT2 - CS 10210
156/220 Rue des Famards - 59273 FRETIN
Téléphone : 03.20.62.06.80
Télécopie : 03.20.96.95.62
<http://www.dimelco.com>