

ENDOSCAM® R 16 MM



ENDOSCOPIE



La précision et la performance au service de vos inspections en milieux confinés.

Caméra

| | |
|----------------------|--------------------|
| Diamètre : | • 16 mm |
| Profondeur de champs | de 7 cm à l'infini |
| Capteur optique : | CMOS couleur |
| Éclairage : | 2 LEDs blanches |
| Résolution : | 720 x 576px |
| Angle de vue : | 90° |
| Protection : | IP67 |

Ecran

| | |
|--------------|----------------|
| Longueur : | 3.5 pouces |
| Diagonale : | 8.9 cm |
| Résolution : | 640 x 480px |
| Stockage : | Carte Micro SD |

Flexible

| | |
|------------|-----|
| Longueur : | 1 m |
|------------|-----|

Température de fonctionnement

| | |
|---------------|-------------|
| Température : | 0°C à +40°C |
|---------------|-------------|

Notes :

- Flexible à mémoire de forme
- Endoscope pour vision d'ensemble (petit diamètre)



BATTERIE LI-ION
PILES



DISTANCE
1 MÈTRE



ÉTANCHÉITÉ
IP67



ENREGISTREMENT
CARTE MICRO SD



ÉCLAIRAGE
2 LEDs BLANCHES

Avantages Techniques

- Enregistrement sur carte micro SD
- Norme IP67
- Ecran 3.5 pouces sans fil
- Pistolet support compatible avec tous les flexibles Endoscamm®
- Matériel évolutif

Options Disponibles

Rallonge de 1 mètre (possibilité d'associer jusqu'à 8 rallonges)



Zone Acticentre - CRT2 - CS 10210
156/220 Rue des Famards - 59273 FRETIN
Téléphone : 03.20.62.06.80
Télécopie : 03.20.96.95.62
<http://www.dimelco.com>