

Récapitulatif de la gamme PICO – Guide de choix

Modèle	Voies AWG : Générateur de Fonctions Arbitraires	Bande Passante	Taux d'échantillonnage	Profondeur mémoire	Résolution (Améliorée)
PicoScope 2100 (Forme de stylo)	1	10-25 MHz	50-100 MS/s	8-24 kS	8 bits (12 bits)
PicoScope 2200	2/16digital/AWG/trigger externe	10-200 MHz	100 MS/s-1GS/s	8-40 kS	8 bits (12 bits)
PicoScope 3200	2/16digital/AWG/trigger externe	60-250 MHz	500 MS/s-1GS/s	4-512 MS	8 bits (12 bits)
PicoScope 3400	4/AWG/trigger externe	60-200 MHz	1GS/s	4-128 MS	8 bits (12 bits)
PicoScope 3425	4	5 MHz	20 MS/s	512 kS	12 bits (16 bits)
PicoScope 4000	2ou4/IEPE/AWG/trigger externe	20 -100 MHz	10 -250 MS/s	16-32 MS	12 bits (16 bits)
PicoScope 5000 (Dispo 13 mai)	2ou4/AWG/trigger externe	60-200 MHz	62.5 MS/s à 1 GS/s	8 à 32 MS	8 à 16 bits (+4 bits) L'utilisateur peut modifier la résolution
PicoScope 6000	4 + AUX input & Func Gen	250-500 MHz	5 GS/s	128 MS-1GS	8 bits (12 bits)
PicoScope 9000	2	12GHz	5 TS/s		16bits