



GDM-8245

- Résolution affichage 50 000 points
- Multi-fonctions ACV, DCV, ACA, DCA, R, C, HZ, Continuité sonore, Diode, Max/Min, REL, Hold, dBm
- Double affichage avec ACV et Hz ou DCV (ACV) et dBm
- Gamme manuelle ou automatique
- Précision DCV de 0.03 %
- Mesure de courant jusqu'à 20 A
- Mesure de tension jusqu'à 1200 V
- Mesure TRMS AC + DC
- Garantie 3 ans

CARACTERISTIQUES		
TENSION DC	Gamme Précision Impédance d'entrée	500mV, 5V, 50V, 500V, 1200V 5 gammes ± (0.03% rdg + 4 digits), gamme 1200V (0.03% rdg + 9 digits) 10 M Ohms
TENSION AC TRMS AC OU AC+DC	Gamme Précision Impédance d'entrée	500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 5 gammes 500mV ~ 50V 3 ranges : 20Hz ~ 45Hz (1% rdg + 15 digits) 45Hz ~ 2kHz (0.5% rdg + 15 digits); 2k~10kHz (1% rdg + 15 digits) 10kHz ~ 20kHz (2% rdg + 30 digits); 20kHz~50kHz (5% rdg + 30digits) 500V, gamme 1000V: 45Hz ~ 1kHz (0.5% rdg + 15 digits) 10 M Ohms
COURANT DC	Gamme Précision	500 µA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 6 gammes 500 µA ~ 500mA 4 gammes : (0.2% rdg + 2 digits) 2A ~ 20A 2 gammes : (0.3% rdg + 2 digits)
COURANT AC TRMS AC OU AC+DC	Gamme Précision	500 µA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 6 gammes 500 µA ~ 500mA 4 gammes : 45Hz ~ 2kHz (0.5% rdg + 15 digits) 2kHz ~ 10kHz (1% rdg + 15 digits); 10kHz ~ 20kHz (2% rdg + 15 digits) 2A ~ 20A 2 gammes : 45Hz ~ 2kHz (0.5% rdg + 15 digits)
RESISTANCE	Gamme Précision	500 Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 20MΩ 6 gammes gamme 500 Ω : (0.1% rdg + 4digits) 5kΩ ~ 500kΩ 3 gammes : (0.1% rdg + 2 digits) gamme 5MΩ : (0.2% rdg + 2 digits) gamme 20MΩ : (0.3% rdg + 2 digits)
TEST DIODE		Tension inverse maxi : 1.5 V Tension d'ouverture 2.8 V
CAPACITE	Gamme Précision	5nF, 50nF, 500nF, 5 µF, 50 F 5 gammes ± (2% rdg + 4 digits)
FREQUENCE	Niveau d'entrée (signal sinusoïdal)	Gamme mV : >120mV (10Hz ~ 50kHz) >200mV (50k ~ 150kHz) Gamme 5V : >1V (10Hz ~ 200kHz) Gamme 50V: > 1.2V (20Hz ~ 200kHz) Gamme 500V : >12V (20Hz ~ 1kHz)
AUTRES CARACTERISTIQUES	Seuil de continuité NMRR CMRR Mode d'opération Autres	< 5 Ω > 60 dB > 90 dB GAMME AUTO / MANUEL MAX, MIN, dBm (63.8 dBm à -97.7 dBm), REL, HOLD
AFFICHAGE		Double affichage 0.4 pouces, 0.5 pouces, 7 segments LED
ALIMENTATION		AC115V/230V ± 15 %, 50/60 Hz
ACCESSOIRES		Cordon secteur, manuel d'utilisation, cordons de mesure
DIMENSIONS		251 (L) x 91 (H) x 291 (P), poids : 2.2kgs