

Mini-pince ampèremétrique AC/DC de construction très robuste...

- Mesures de courant alternatif et continu
- Mesures de tension continue et alternative
- Mesures de résistance
- Affichage numérique 2000 Points
- Fonctions mémoire Hold / Max
- Touche zéro automatique
- Indication de pile faible
- Fonction test sonore de continuité ($R < 30 \text{ Ohms}$)
- Bande passante: 50 à 400 Hz
- Conformité IEC 1010 cat III 600 V



Caractéristiques Générales:

Courant alternatif	
Calibres en A (50 / 60Hz)	200 / 700
Résolution en A	0,1 / 1
Précision	$\pm 2\%m + 4d$
Surcharge en A RMS	700
Courant Continu	
Calibres en A	200 / 700
Résolution en A	0,1 / 1
Précision	$\pm 1,5\%m + 2d$
Surcharge en A	700
Tension alternative	
Calibres en V (50 / 400 Hz)	600
Résolution en V	1
Précision	$\pm 1,5\%m + 4d$
Protection en V RMS	600
Tension continue	
Calibres en V	600
Résolution en V	1
Précision	$\pm 1\%m + 1d$
Protection en V RMS	600
Résistance	
Calibre	2 kOhms
Résolution	1 Ohm
Précision	$\pm 1\% + 1d$
Protection en V RMS	600
Divers:	
Alimentation	1 pile de 9V
Autonomie	100 h
Diamètre d'ouverture	27,5 mm
Dimensions en mm	188 x 62,5 x 30,5
Poids	185 g

DIMELCO

120, rue du Fort BP78

59175 VENDEVILLE

Tel : 03 20 62 06 80

Fax : 03 20 96 95 62

**Nos agences à votre disposition partout en France : NORD, ILE DE FRANCE,
RHONE-ALPES, NORMANDIE, OUEST, SUD-OUEST et EST**

Visitez notre site : www.dimelco.com

Visitez notre site : www.dimelco.com