Pompes ADT 900

Solutions d'étalonnage en pression

Nos pompes de la série ADT 900 ont été conçues pour offrir la meilleure stabilité lors de la génération de pression. Elles sont de plus protégées pour éviter les retours de medias chargées d'impuretés.

ADT 901
Pompe pneumatique basse pression -0,4 à 0,4 bar

Pression : -0,4 à 0,4 bar
Ajustage fin et large
Résolution de réglage : 0,001mbar
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 145mm
Base: 245 mm x 165mm
Masse: 1.6 kg

ADT 912
Pompe pneumatique basse pression-0.95 bar à 4bar

Pression : -0,95 à 4 bars
Ajustage fin et large
Résolution de réglage : 0,001mbar
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions:
Hauteur: 140 mm
Base: 273 mm x 258 mm
Masse:2.8kg

ADT 914
Pompe pneumatique à bras -0.95 bar à 25 bar

Pression : -0.95 bar à 25 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
Ajustage fin et large
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminum
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions:
Hauteur: 130 mm
Base: 240 mm x 120 mm
Masse: 1.5 kg

Pompes ADT 900

Solutions d'étalonnage en pression

ADT 916
Pompe de test pneumatique -0.95 bar à 40 bar

Pression : -0.95 bar à 40 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
Ajustage fin et large
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions:
Hauteur: 140 mm
Base: 315 mm x 198 mm
Masse: 2.7 kg

ADT 917
Pompe de test pneumatique -0.95 bar à 70 bar

Pression : -0.95 bar à 70 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 140 mm
Base: 315 mm x 198 mm
Masse: 2.6 kg

ADT 918
Pompe de test pneumatique -0.95 bar à 100 bar

Pression : -0.95 bar à 100 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 140 mm
Base: 315 mm x 198 mm
Masse: 2.6 kg

ADT 919A
Pompe de test pneumatique -0.95 bar à 140 bar

Pression : -0.95 bar à 140 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 178 mm);
Base: 540 mm x 270 mm
Masse: 6.5 kg

50-52 Avenue Paul Langevin – F-91130 Ris Orangis – Tel : 01 69 02 88 88 / N° AZUR : 0810 10 26 47 / Fax : 01 69 02 04 38 – www.aoip.fr

Pompes ADT 900

Solutions d'étalonnage en pression

ADT 920
Pompe de test pneumatique -0.95 bar à 200 bar

Pression : -0.95 bar à 200 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 178 mm);
Base: 540 mm x 270 mm
Masse: 6.5 kg

ADT 925
Pompe à main hydraulique -0.85 bar à 400 bar.

Pression: -0.85 bar à 400 bar.
Media: huile ou eau déminéralisée (livrée avec Huile)
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 120 mm
Base: 250 mm x 140 mm
Masse: 1.7 kg

50-52 Avenue Paul Langevin – F-91130 Ris Orangis – Tel : 01 69 02 88 88 / N° AZUR : 0810 10 26 47 / Fax : 01 69 02 04 38 – www.aoip.fr

Pompes ADT 900

Solutions d'étalonnage en pression

ADT 927
Pompe à main hydraulique : -0.85 bar à 700 bar

Pression: -0.85 bar à 700 bar.
Media: huile ou eau déminéralisée (livrée avec Huile)
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 135 mm
Base: 290 mm x 198 mm
Masse: 3.2 kg

ADT 928
Pompe à main hydraulique : -0.85 bar à 1000 bar

Pression: -0.85 bar à 1000 bar.
Media: huile ou eau déminéralisée(option) (livrée avec Huile)
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 162 mm
Base: 345 mm x 215 mm
Masse: 3.9 kg

ADT 936
Pompe hydraulique 1000 bar

Pression: -jusqu'à 1000 bar.
Media: huile
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Connexion référence : 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 230 mm
Base: 520 mm x 360 mm
Masse: 16 kg

ADT 937
Pompe hydraulique 1000 bar

Pression: -jusqu'à 1000 bar.
Media: skydrol, huile
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: FKM
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Connexion référence : 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 230 mm
Base: 520 mm x 360 mm
Masse : 16 kg

Pompes ADT 900

Solutions d'étalonnage en pression

ADT 938
Pompe hydraulique 1000 bar

Pression: -jusqu'à 1000 bar.
Media: eau déminéralisée
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna -N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Connexion référence : 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 230 mm
Base: 520 mm x 360 mm
Masse : 16 kg

ADT 949
Pompe hydraulique 2500 bar

Pression: jusqu'à 2500 bar.
Media: huile
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna -N
Connexion:
Positional Autoclave F-250-C, 9/16" - 18 UNF femelle
Connexion référence : Positional Autoclave F-250-C, 9/16" - 18 UNF femelle
(1/2BSP femelle et M20X1.5 femelle disponibles sur spécification particuliere.)
Dimensions
Hauteur: 230 mm
Base: 520 mm x 360 mm
Masse : 16 kg

Raccords et flexibles	
ADT 901-kit	kit de Test pour ADT 901 (raccord cannelé, flexible, etc)
ADT 912-kit	kit de Test pour ADT 912 (raccord cannelé, flexible, etc)
ADT 102	Adaptateurs et raccords, 1/4" NPT male vers connections diverses mâles et femelles (26 pieces).
ADT 103	Adaptateurs et raccords, 1/4" NPT (1/4"BSP, ou M20X1.5) male vers divers connecteurs femelle connexion rapide (10 pc).
ADT100-HTK-2	Kit flexible de test, 1,5m, 550 bar, 1/4NPT male vers connecteurs femelle 1/2NPT à connexion rapide.
ADT100-HTK-4	Kit flexible de test, 1,5m, 550 bar, 1/4NPT male vers connecteurs femelle 1/4NPT à connexion rapide.
ADT100-HTK-8	Kit flexible de test, 1,5m, 550 bar, 1/4NPT male vers connecteurs femelle 1/8NPT à connexion rapide.
ADT100-HTK-B	Kit flexible de test, , 550 bar, 1,5m, 1/4NPT male vers 1/4BSP à connexion rapide.
Valise de transport	
9901-901	Valise de transport pour pompeADT901 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672
9904-912	Valise de transport pour pompeADT912 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672.
9909-919	Valise de transport pour pompeADT919 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672
9901-914	Valise de transport pour pompeADT914 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672.
9904-916	Valise de transport pour pompeADT916 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672
9901-925	Valise de transport pour pompeADT925 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672
9904-927	Valise de transport pour pompeADT927 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672

Pompes ADT 900

Solutions d'étalonnage en pression

Huile	
9201	Huile, Diethylhexyl Sebacate, 1 litre